

# Delock TNC αρσενικό για σύσφιξη LMR 200 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

## Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας..



5 x

### Αρ. προϊόντος 90019

EAN: 4043619900190

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x TNC αρσενικό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: LMR 200
- Περίβλημα: επινικελωμένο με ορείχαλκο
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 3 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):  
Συνδετήρας: περ 24,8 x 14,5 x 14,5 mm  
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 25 x 6 x 6 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

## Interface

σύνδεσμος :	1 x αρσενικό TNC
-------------	------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

## Physical characteristics

For cable diameter from to:	LMR 200
Material body:	επινικελωμένο με ορείχαλκο
Diameter:	14,5 mm
Μήκος:	24,8 mm