

# Delock F αρσενικό για σύσφιξη RG-6 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

## Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας..



5 x

### Αρ. προϊόντος 90033

EAN: 4043619900336

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Poly bag

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x F αρσενικό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: RG-6
- Περίβλημα: επινικελωμένο με ορείχαλκο
- Σύνθετη αντίσταση: 75 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 500 MHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):  
Συνδετήρας: περ 21 x 11 x 11 mm  
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 25 x 12 x 12 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

## Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα F
-------------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	500 MHz
Σύνθετη αντίσταση:	75 Ohm

## Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG6
Material body:	επινικελωμένο με ορείχαλκο
Diameter:	11 m
Μήκος:	21 mm