

Delock SMA tată pentru sertizare RG-174 / RG-316 cu tub de contracție potrivit

Descriere scurta

Acest conector tată de la Delock cu tub de contracție potrivit este potrivit pentru conectarea componentelor tehnologiei de frecvență radio.



Nr. 90034

EAN: 4043619900343

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată pentru sertizare
- Tip cablu: RG-174 / RG-316
- Carcasa: alamă placată cu aur
- Impedanță: 50 Ohm
- Interval frecvență: DC - 5 GHz
- Dimensiunii (LxIxÎ):
Conector: aprox. 18 x 8 x 8 mm
Tub de contracție termică: aprox. 20 x 3,5 x 3,5 mm

Cerinte de sistem

- Cablu coaxial adecvat pentru sertizare

Pachetul contine

- 5 x HF Adaptor

Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	5 GHz
Impedance:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Alamă placată cu aur
Diameter:	8 mm
Lungime:	18 mm