

Delock SMA θηλυκό για σύσφιξη LMR400 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

Περιγραφή

Αυτός ο θηλυκός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας.



5x

Αρ. προϊόντος 90036

EAN: 4043619900367

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
ChinaΣυσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SMA θηλυκό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: LMR400
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 6 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
Συνδετήρας: περ 26,3 x 13,4 x 13,4 mm
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 30 x 16 x 16 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

Interface

σύνδεσμος :	1 x SMA θηλυκό
-------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	6 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	LMR 400
Material body:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Diameter:	13,4 mm
Μήκος:	26,3 mm