

# Delock SMA femmina per crimpare RG-174 / RG-316 con tubo termoretraibile adatto

## Descrizione

Questo connettore femmina Delock con tubo termoretraibile corrispondente è adatto al collegamento di componenti della tecnologia a radiofrequenza.



5x

### Articolo n. 90037

EAN: 4043619900374

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA femmina per crimpatura
- Tipo di cavo: RG-174 / RG-316
- Custodia: ottone placcato oro
- Impedenza: 50 Ohm
- Gamma di frequenza: DC - 5 GHz
- Dimensioni (LxPxA):  
Connettore: ca. 19,8 x 8 x 8 mm  
Tubo termoretraibile: ca. 20 x 3,5 x 3,5 mm

## Requisiti di sistema

- Cavo coassiale adatto per crimpatura

## Contenuto della confezione

- 5 x HF Adattatore

## Interface

connector:	1 x SMA femmina
------------	-----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	5 GHz
Impedance:	50 Ohm

## Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Ottone placcato oro
Diameter:	8 mm
Lunghezza:	19,8 mm