

# Delock Cloisonnement SMA mâle pour sertissage RG-174 / RG-316 avec manchon rétractable correspondant

## Description

Ce connecteur femelle de Delock avec manchon rétractable correspondant est approprié à des composants de connexion de la technologie de fréquence radio.



5x

**N° produit 90039**

EAN: 4043619900398

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x SMA femelle sur cloison
- Type de câble : RG-174 / RG-316
- Boîtier : cuivre plaqué or
- Impédance : 50 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 8 GHz
- Dimensions (LxlxH) :  
Connecteur : 21,8 x 8 x 8 mm  
Gaine thermorétractable : 20 x 3,5 x 3,5 mm

## Configuration système requise

- Câble coaxial pouvant être serti

---

## Contenu de l'emballage

- 5 x HF Adaptateur

## Interface

connecteur :	1 x SMA femelle
--------------	-----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	8 GHz
Impédance s:	50 Ohm

## Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Cuivre plaqué or
Diameter:	8 mm
Longueur:	21,8 mm