

Delock SMA αρσενικό διάφραγμα για σύσφιξη RG-174 / RG-316 με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

Περιγραφή

Αυτός ο θηλυκός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας.



5x

Αρ. προϊόντος 90039

EAN: 4043619900398

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SMA θηλυκό με διάφραγμα
- Τύπος καλωδίου: RG-174 / RG-316
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 8 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
- Συνδετήρας: 21,8 x 8 x 8 mm
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: 20 x 3,5 x 3,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

Interface

| | |
|-------------|----------------|
| σύνδεσμος : | 1 x SMA θηλυκό |
|-------------|----------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------|--------|
| Frequency range: | 8 GHz |
| Σύνθετη αντίσταση: | 50 Ohm |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| For cable diameter from to: | RG-174 |
| Material body: | επιχρυσωμένος ορείχαλκος |
| Diameter: | 8 mm |
| Μήκος: | 21,8 mm |