

Delock RP-SMA αρσενικό για σύσφιξη RG-174 / RG-316 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας..



5x

Αρ. προϊόντος 90042

EAN: 4043619900428

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x RP-SMA αρσενικό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: RG-174 / RG-316
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 3 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
Συνδετήρας: περ 18 x 8 x 8 mm
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 20 x 3,5 x 3,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα RP-SMA
-------------	------------------

Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Diameter:	8 mm
Μήκος:	18 mm