

# Delock RP-SMA αρσενικό για σύσφιξη LMR200 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

## Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας..



### Αρ. προϊόντος 90043

EAN: 4043619900435

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x RP-SMA αρσενικό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: LMR200
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 8 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):  
Συνδετήρας: περ 18 x 7 x 7 mm  
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 25 x 6 x 6 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

### Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα RP-SMA
-------------	------------------

### Technical characteristics

Frequency range:	8 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

### Physical characteristics

For cable diameter from to:	LMR 200
Material body:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Diameter:	7 mm
Μήκος:	18 mm