

# Delock RP-SMA θηλυκό για σύσφιξη RG-174 / RG-316 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

## Περιγραφή

Αυτός ο θηλυκός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας.



5x

### Αρ. προϊόντος 90044

EAN: 4043619900442

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x RP-SMA θηλυκό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: RG-174 / RG-316
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 6 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):  
Συνδετήρας: περ 19,7 x 8 x 8 mm  
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 20 x 3,5 x 3,5 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

### Interface

σύνδεσμος :	1 x RP-SMA θηλυκό
-------------	-------------------

### Technical characteristics

Frequency range:	6 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

### Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Diameter:	8 mm
Μήκος:	19,7 mm