


Delock PCI Express x4 Kartica na 3 x USB Type-C™ + 2 x USB Tipa-A - SuperSpeed USB 10 Gbps - niskopofilni faktor oblika

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za pet USB 3.2 priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

Dovoljno ulaza - 3 x USB Type-C™ i 2 x USB Tipa-A

PCIe kartica nudi tri USB-C™ ulaza i dva USB Tipa-A ulaza. Stoga se uređaji mogu spojiti s 10 Gbps na svaki ulaz.



Predmet br. 90060

EAN: 4043619900602

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski
 - unutarnji:
 - 1 x PCI Express x4 (2 trake), V3.0
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski
 - 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Brzina prijenosa podataka do:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napajanje preko SATA priključka napajanja

- Električna snaga:
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
USB Tipa-A: 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Može se pokrenuti
- Podržava UASP
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)
- Radna temperatura: 5 °C ~ 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 °C ~ 60 °C
- Vlažnost: 20 ~ 80 %

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.4 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

Interface

Vanjski:	3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski 1 x USB 10 Gbps Tip-A ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje 1 x USB 10 Gbps Tip-A ženski

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM3142 VIA VL822
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps