

Delock Ανυψωτής Κάρτας PCI Express x1 προς 1 x PCI 32 Bit Υποδοχή με 60 εκ.

Περιγραφή

Η κάρτα ανύψωσης PCI της Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας κάρτας PCI μέσω μιας διεπαφής PCI Express. Το εύκαμπτο καλώδιο επιτρέπει εγκατάσταση σε λιγότερο χώρο μέσα της θήκη του υπολογιστή.

Σημείωση

Το περιεχόμενο του πακέτου περιλαμβάνει ένα καλώδιο USB 3.0 riser με μήκος 60 εκ. Κανένα σήμα USB δε μεταδίδεται μέσω αυτού του καλωδίου, γι αυτό το λόγο δεν γίνεται να αλλαχθεί με διαφορετικό ή μακρύτερο καλώδιο.



Αρ. προϊόντος 90065

EAN: 4043619900657

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
Πλευρά μητρικής κάρτας:
1 x PCI Express x1
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
Πλευρά Riser:
1 x 32-Bit PCI
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA
- Chipset: Asmedia ASM1083
- Δίσκος επανεκκίνησης
- 1 x βραχυκυκλωτήρες για ρύθμιση 5 V ή 3,3 V
- 4 x υποδοχές επεξεργασίας στην κάρτα riser
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:
1 x καλώδιο riser USB 3.0 Τύπου-A αρσενικό σε αρσενικό περίπου 60 εκ. (Συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων)


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCIe σε USB riser
- Κάρτα USB σε PCI riser
- Καλώδιο USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x PCI Express x1
Συνδετήρας 2:	1 x 32-Bit PCI
σύνδεσμος 3:	1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1083
----------	-----------------