

# Delock Antena 5G LTE macho SMA 3 dBi omnidireccional giratoria con unión de inclinación negro

## Descripción

Esta antena 5G LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas 5G LTE dentro. Es completamente compatible con GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM y LoRa.

### 5G el nuevo estándar de radio móvil

5G, a diferencia de sus predecesores LTE (4G) y UMTS (3G), utilizará más y más amplios espectros de frecuencia. El estándar de 5G promete más rendimiento, capacidad y baja latencia.



**Número de elemento 90102**

EAN: 4043619901029

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x SMA macho
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa
- Intervalo de frecuencias:
  - 700 - 960 MHz
  - 1710 - 2700 MHz
  - 2300 - 2500 MHz
  - 3300 - 4000 MHz
- Ganancia de la antena: 0,5 - 3,0 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 2,8:1 max
- Polarización: Lineal y vertical
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 80 °C
- Material de la carcasa: ABS
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 209 x 42 x 6 mm

---

## Requisitos del sistema

- Device with a free SMA connector

---

## Contenido del paquete

- Antenna

---

## Image



## General

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Mounting type:       | Montaje con tornillos |
| Suitable for indoor: | Si                    |

## Technical characteristics

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Frequency range:               | 700 MHz - 960 MHz<br>2300 MHz - 2500 MHz<br>3300 MHz - 4000 MHz<br>1710 MHz - 2700 MHz |
| Antenna gain:                  | 1.3 dBi - 5.7 dBi  |
| Impedanciaios:                 | 50 Ohm   |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 80 °C   |

## Physical characteristics

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Antenna type:                      | omnidireccional |
| Width:                             | 42 mm           |
| Height:                            | 6 mm            |
| Longitud con unión de inclinación: | 209 mm          |
| Longitud unión de inclinación:     | 169 mm          |