

Delock USB skener crtičnog koda 1D s priključnim kabelom - linijski skener

Opis

Ovaj ožičeni USB skener crtičnog koda tvrtke Delock može se spojiti na USB Tipa-A ženski ulaz na stolnom ili prijenosnom računalu. Ovim laserom klase 1 linearnog skenera crtičnog koda i njegovim linearnim CMOS senzorom slike, svi standardni 1D tipovi crtičnog koda mogu se precizno otkriti, čak i na velike udaljenosti. Nadalje, ovaj ručni skener barkoda može čitati barkodove prikazane na zaslonima ili ekranima. Skener se automatski prilagođava okolnoj svjetlini te snima do 280 skenova u sekundi u optimalnim uvjetima osvjetljenja. U uvjetima slabog osvjetljenja crtični kod osvjetljava dodatna bijela LED-lampica te se može koristiti u uvjetima slabog osvjetljenja. Zahvaljujući korištenoj laserskoj tehnologiji, lasersko svjetlo nije opasno za ljudsko oko.



Predmet br. 90279

EAN: 4043619902798

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB Tipa-A, muški
- Rezolucija: 0,0762 mm
- Okidač: gumb skena
- Udaljenost iščitavanja: otpr. 25 mm do 507 mm
- Izvor svjetla: klasa lasera 1, 650 nm
- Boja svjetla: vidljiva crvena lasera
- Kompenzacijsko svjetlo: Bijeli LED
- Senzor: linearni senzor CMOS slike
- Brzina skena: do 280 skenova u sekundi
- Kut skena: 41 °
- Okolna svjetlina: maks. 50000 luksa
- Ulazni napon: 5 V
- Struja potrošnje:
 - rad: maks. 160 mA
 - stanje pripravnosti: maks. 80 mA
- Radna temperatura: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura skladištenja: -10 °C ~ 60 °C
- Relativna vlažnost: 0 - 95 % (bez kondenzacije)

- Boja: crni / siv
- Težina: oko 170 g
- Mjere (DxŠxV): oko 156 x 71 x 91 mm
- Duljina kabela: oko 2 m
- Kodovi skena:
 - UPC-A / UPC-E
 - EAN-8 / EAN-13
 - Matrix 2 of 5
 - China Postal Code (Toshiba Code)
 - Industrial 2 of 5
 - Interleaved 2 of 5
 - Codabar
 - Code 11
 - Code 32
 - Standard Code 39
 - Full ASCII Code 39
 - Code 93
 - Code 128
 - EAN / UCC 128
 - MSI Plessey Code
 - UK Plessey Code
 - Telepen Code
 - GS1 Databar
 - IATA Code

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.4 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Skener crtičnog koda
- Korisnički priručnik

Slike



Interface

priključak:	1 x USB Tipa-A muški
-------------	----------------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Radna temperatura:	0 °C ~ 40 °C
Current consumption:	rad: maks. 160 mA stanje pripravnosti: 80 mA
Rezolucija:	0,0762 mm
Brzina skena:	280 skenova u sekundi
Okidač:	gumb skena
Udaljenost iščitavanja:	25 mm - 507 mm
Izvor svjetla:	klasa lasera 1, 650 nm
Senzor:	linearni senzor CMOS slike

Kodovi skena:	UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Matrix 2 of 5 China Postal Code (Toshiba Code) Industrial 2 of 5 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 11 Code 32 Standard Code 39 Full ASCII Code 39 Code 93 Code 128 MSI Plessey Code UK Plessey Code Telepen Code GS1 Databar IATA Code EAN / UCC 128
Okolna svjetlina:	50000 Lux

Physical characteristics

Weight:	170 g
Duljina kabela:	2 m
Duljina:	156 mm
Width:	71 mm
Height:	91 mm
Boja:	siv / crni