

Delock Antenne RP-SMA mâle 4 - 6 dBi WLAN WiFi 6 directionnelle avec base magnétique et connexion inclinable

Description

Cette antenne WLAN Delock peut être connectée à un appareil WLAN avec une interface RP-SMA, afin d'envoyer et de recevoir des signaux. A l'aide de l'inclinaison variable de l'antenne et de la base magnétique, l'antenne peut être positionnée selon les besoins.



N° produit 90297

EAN: 4043619902972

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: White Box

Détails techniques

- Connecteur : 1 x RP-SMA mâle
- Avec connexion inclinable, rotative
- Plage de fréquence :
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Gain d'antenne :
4 dBi @ 2,5 GHz
6 dBi @ 5,7 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 2,0
- Polarisation : linéaire, verticale
- Largeur de faisceau horizontal HBW : 80°
- Largeur de faisceau vertical VBW : 70°
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Matériau du boîtier : ABS résistant aux UV
- Type de câble : RG-174

- Couleur du câble : noire
- Longueur du câble : env. 1 m
- Dimensions (LxlxH) : env. 115,5 x 90,0 x 80,0 mm

Configuration système requise

- Appareil avec une prise RP-SMA libre

Contenu de l'emballage

- Antenne WLAN

Image

