


Delock PCI Express x4 kartica na 2 x vanjski USB 3.2 Gen 2 Tipa-A, ženski

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za dva vanjska USB 3.2 priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB Tipa-A, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd. Ova kartica omogućava prijenos podataka brzinom od 10 Gbps na oba ulaza kada se istovremeno koristi.



Predmet br. 90298

EAN: 4043619902989

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski
unutarnji:
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM3142
- Brzina prijenosa podataka do:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Izvor napajanja putem PCI Express sučelja ili putem SATA 15-polnog konektora napajanja
- Electrical power per port: max. 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava UASP
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)


Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Vanjski:	2 x USB 10 Gbps Tip-A ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM3142
Brzina prijenosa podataka:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------