

Delock HDMTD simple + Powerpin mâle angulé pour PCB

Description

This adapter by Delock is suitable for connecting components of electronic technology and electronic in vehicles.

Alimentation sur HDMTD

Avec +6 broches d'alimentation, ce connecteur HDMTD a une alimentation électrique supplémentaire. En plus du signal de données, le courant est transmis sur des conducteurs séparés (broches d'alimentation) pour alimenter le terminal en électricité.



N° produit 90328

EAN: 4043619903283

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Note

- Compatible to H-MTD®

Détails techniques

- Connecteur : 1 x HDMTD mâle 90° + Powerpin PCB
- HDMTD Z: RAL 5021 Bleu d'eau
- Goupille : laiton
- Isolateur : LCP
- Coque en plastique : PA46
- Processus de soudure : THT
- Plage de fréquence : DC - 10 GHz
- Impédance : 100 Ohms
- Cycles de connexion : ≥ 25
- Dimensions (LxlxH) : env. 26 x 21 x 13 mm

Contenu de l'emballage

- HDMTD plug

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x PCB HDMTD mâle 90°
---------------	------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 10 GHz
Impédance s:	100 Ohm