


Delock 4 portars SATA och 1 plats M.2 Key B PCI Express x4-kort - Formfaktor med låg profil

Beskrivning

PCI Express-kort från Delock som utökar en dator med fyra interna SATA-portar och en M.2-plats. Olika enheter, som t.ex. SSD-enheter, hårddiskar, DVD-enheter, m.m. och en M.2-modul i 2242 eller 2230-format kan anslutas till kortet.



Artikelnummer 90396

EAN: 4043619903962

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
intern:
4 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane
1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: JMicron JMB585
- 5 x LED-indikatorer
- Gränssnitt: SATA
- Stödjer M.2-moduler i 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stöder Native Command Queuing (NCQ)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- Stödjer DevSleep
- Hot Swap
- Bootbar


Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 4 x SATA kabel, längd ca 50 cm
- M.2 monteringsmaterial
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Hot Swap Bootbar
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	5 x
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA

Interface

Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag 4 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane
---------	---

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMB585
Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s