

# Delock USB Type-C™ na serijski DB9 adapter s 9 LED RS-232 ispitivačem

## Opis

Ovaj USB Type-C™ na serijski DB9 adapter s RS-232 ispitivačem tvrtke Delock kombinira dvije funkcije u jedan uređaj. Sučelje RS-232 omogućava spajanje serijskih pisača, mjernih uređaja, strojevima, itd. Osim toga, devet LED lampica u spojniku pruža istovremene informacije o statusu RS-232 podataka i USB napajanja. Ispitivač RS-232 može se koristiti za rješavanje problema te pomaže u analizi serijskog upravljanja i podatkovnih veza.



### Predmet br. 90414

EAN: 4043619904143

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: White Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB Type-C™, muški
  - 1 x serijska muška RS-232 DB9
- Serijski priključci s maticama za vijke
- Skup čipova: FTDI FT231XS
- Brzina prijenosa podataka do 460,8 Kbps
- FIFO: 512 Bajta - RX
- FIFO: 512 bajta - TX
- Podatkovnih bitova: 7, 8
- Stop bitova: 1, 2
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- ±15 kV ESD zaštita za sve serijske signale
- Signali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- LED-indikator: 9 x dvobojni, crveni (V+), zeleni (V-)
  - TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, USB-PWR
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 2 m

## Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 4.9 ili noviji
- Mac OS 10.15 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ ili priključkom Thunderbolt™ 3

## Sadržaj pakiranja

- USB Type-C™ na 1 x serijski adapter
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 4.9 ili noviji Mac OS 10.15.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED indikator:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, PWR
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Izlaz:	1 x serijska muška RS-232 DB9
Ulaz:	1 x USB Type-C™ muški

## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V / 90 mA
Skup čipova:	FTDI FT231XS
Brzina prijenosa podataka:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Data bits:	7, 8

## Physical characteristics

Feritna jezgra:	2 x
Materijal kućišta:	Plastic (ABS)
Weight:	26 g
Cable type:	UL Recognized Component UL AWM 2725 80°C 30V
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	2 m
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor gauge:	AWG 28 podatkovni vod AWG 26 vod napajanja
Shielding:	double
Boja:	crne
Overvoltage protection:	15 kV
Thread type:	4-40#
Izolator:	PVC
LED boja:	crvena zeleno
Promjer kabela:	4,5 mm