

# Delock Cavo antenna SMA maschio per SMA femmina LMR/CFD100 5 m low loss

## Descrizione

Il cavo dell'antenna Delock è adatto a collegare componenti di tecnologia a radiofrequenza.



5 m

### Articolo n. 90470

EAN: 4043619904709

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SMA maschio >
  - 1 x SMA maschio
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di cavo: LMR100
- Tipo di cavo: coassiale
- Attenuazione cavo: 0,99 dB @ 2 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 2,79 mm
- Colore del cavo: nero
- Raggio di curvatura minimo: 28 mm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 5 m


## Requisiti di sistema

- Dispositivo con un connettore SMA disponibile

## Contenuto della confezione

- Cavo antenna

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	1 x SMA maschio
Connettore 2:	1 x SMA maschio

## Technical characteristics

Impedance:	50 Ohm
------------	--------

## Physical characteristics

Cable category:	coassiale
Cable type:	LMR100 CFD100
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	5 m