

Delock Átalakító USB Type-C™ – 4 x Soros RS-232 DB9 15 kV ESD védelemmel

Leírás

Ez a Delock USB Type-C™ - soros illesztő négy RS-232 DB9 interfészt kínál a nyomtatókhoz, mérőeszközökhöz, vezérlőkhöz, IoT eszközökhöz stb. Az egyes RS-232 portokon három LED jelzi az átadó-, a vevő állapotot, valamint az USB töltöttséget.



USB Type-C™

63 cm

Tételszám 90495

EAN: 4043619904952

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: White Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB Type-C™ dugó
 - 4 x soros RS-232 DB9 dugó
- Soros csatlakozó menetes rögzítővel
- Lapkakészlet: FTDI FT231XS
- Akár 460,8 Kbps sebességű adatátvitel
- FIFO: 512 Bájtt - RX
- FIFO: 512 bájt - TX
- Adatbitek: 7, 8
- Szünetek: 1, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- LED szín: piros, narancssárga, zöld
- ±15 kV ESD-védelem az összes soros jelhez
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 63 cm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.9 vagy újabb
- Mac OS 10.15 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB Type-C™ - 4 x soros adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



-40°C  +85°C

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkció: | Plug & Play |
| Műszaki adatok: | RS-232 (EIA / TIA) USB Type-C™ |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.13 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |
| LED kijelző: | PWR / RXD / TXD |
| Protection: | ESD (Electrostatic Discharge) |

Interface

| | |
|----------|---------------------------|
| Kimenet: | 2 x soros RS-232 DB9 dugó |
| Bemenet: | 1 x USB Type-C™ dugó |

Technical characteristics

| | |
|------------------------|---|
| Operating voltage: | 5 V / 90 mA |
| Lapkakészlet: | FTDI FT231XS |
| Sebességű adatátvitel: | up to 460,8 Kbps |
| FIFO: | 2 x 512 Byte |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Data transmission: | asynchronous full duplex Bi-directional |
| UART: | USB to serial UART |
| Data bits: | 7, 8 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Burkolat anyaga: | Plastic (ABS) |
| Weight: | 128 g |
| Cable type: | UL Recognized Component UL AWM 2725 80 °C 30V |
| Kábel színe: | fekete |
| Cable length incl. connector: | 60 cm 38 cm 48 cm 72 cm |
| Tű bevonata: | aranyozott |
| Conductor gauge: | 28 AWG adatvezeték 26 AWG tápvezeték |
| Shielding: | double |
| Szín: | fekete |
| Overvoltage protection: | 15 kV |
| Thread type: | 4-40# |
| Szigetelő: | PVC |
| LED szín: | piros zöld narancssárga |
| Kábelátmérő: | 4,5 mm |