

Delock Αντάπτορας USB Τύπου-A προς Σειριακό DB9 με Δοκιμαστή 9 LED RS-232

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB Τύπου-A προς σειριακό DB9 με δοκιμαστή RS-232 της Delock συνδυάζει δύο λειτουργίες σε μία συσκευή. Η διεπαφή RS-232 παρέχει μια σύνδεση για για σειριακούς εκτυπωτές, συσκευές μέτρησης, μηχανήματα κλπ. Επιπρόσθετα, οι εννιά ενδείξεις LED στον σύνδεσμο παρέχουν ταυτόχρονες πληροφορίες για την κατάσταση δεδομένων του RS-232 και την παροχή ενέργειας στο USB. Ο δοκιμαστής RS-232 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επίλυση προβλημάτων και βοηθά στην ανάλυση του σειριακού ελέγχου και των γραμμών δεδομένων.



2 m

Αρ. προϊόντος 90497

EAN: 4043619904976

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9
- Σειριακός σύνδεσμος με παξιμάδια βίδας
- Chipset: FTDI FT231XS
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 460,8 Kbps
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Databits: 7, 8
- Stopbits: 1, 2
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- ±15 kV Προστασία ESD για όλα τα σειριακά σήματα
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Ένδειξη LED: 9 x δίχρωμα, κόκκινο (V+), πράσινο (V-)
 - TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, USB-PWR
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 2 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.9 ή νεότερο
- Mac OS 10.15 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB Τύπου-A σε 1 x σειριακό
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.13 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Ενδεικτική LED:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, PWR
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Έξοδος:	1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V / 90 mA
Chipset:	FTDI FT231XS
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Data bits:	7, 8

Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	2 x
Υλικό περιβλήματος:	Plastic (ABS)
Weight:	26 g
Cable type:	UL Recognized Component UL AWM 2725 80°C 30V
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	2 m
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 26 AWG
Shielding:	double
Χρώμα:	μαύρο
Overvoltage protection:	15 kV
Thread type:	4-40#
Απομονωτής:	PVC
LED Χρώμα:	κόκκινος πράσινο
Διάμετρος καλωδίου:	4,5 mm