

Delock Σαρωτής Barcode 1D και 2D USB ενσύρματος για στατική εγκατάσταση - German Version

Περιγραφή

Αυτός ο στατικός σαρωτής barcode της Delock είναι ιδανικός για εξοικονόμηση χώρου κατά την εγκατάσταση σε επιφάνεια τραπεζιού και σύνδεση στο σύστημα. Είναι επίσης ιδανικός για χρήση σε έλεγχο πρόσβασης, για παράδειγμα σε ένα ψηφιοποιημένο τουρνικέ. Όλοι οι κοινοί τύποι barcode 1D και 2D μπορούν επίσης να απαθανατιστούν ακριβώς από το smartphone.



1,5 m

Αυτόματη προσαρμογή στην περιβαλλοντική φωτεινότητα

Ο σαρωτής προσαρμόζεται αυτόματα στην περιβαλλοντική φωτεινότητα και λαμβάνει έως και 60 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο υπό τις ιδανικές συνθήκες φωτισμού.

Σε συνθήκες χαμηλής περιβαλλοντικής φωτεινότητας, το barcode φωτίζεται με ένα επιπρόσθετο λευκό LED και μπορεί γι' αυτό τον λόγο να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Μετάδοση μέσω USB

Η μεταφορά δεδομένων των σαρωμένων barcode γίνεται μέσω του συμπεριλαμβανόμενου καλωδίου USB.

Σημείωση

Αυτός ο σαρωτής προορίζεται αποκλειστικά για την έξοδο του Γερμανικού πληκτρολογίου.

Αρ. προϊόντος 90600

EAN: 4043619906000

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x θηλυκός RJ50
- Τσιπ αποκωδικοποίησης: ARM Cortex 32 Bit
- Ανάλυση: 752 x 480
- Ενεργοποίηση: λειτουργία παρουσίασης
- Απόσταση ανάγνωσης: περίπου 50 χιλ έως 250 χιλ
- Ακρίβεια ανάγνωσης: 5 mil
- Φως αντιστάθμισης: άσπρο LED
- Αισθητήρας: αισθητήρα εικόνας CMOS

- Ρυθμός σάρωσης: έως και 60 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
- Φωτεινότητα περιβάλλοντος: μεγ. 100000 Lux
- Ρεύμα εισόδου: 5 V
- Τρέχουσα κατανάλωση:
σε λειτουργία: μεγ. 100 mA
σε αναμονή: μεγ. 30 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -10 °C ~ 50 °C
- Σχετική υγρασία: 5 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Χρώμα: μαύρο
- Βάρος: περ. 173 g
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 78 x 67 x 52 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1,5 m
- 2,4 GHz
- Σάρωση κωδικών:
Code 128
Code 39
EAN-8 / EAN-13
ISBN - 13
Data Matrix
Micro QR
PDF417
QR Code

Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σαρωτής Barcode
- Καλώδιο δεδομένων USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	1 x θηλυκός RJ50
-------------	------------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 50 °C
Current consumption:	σε λειτουργία: 100 mA Standby: 30 mA
Διακριτική ικανότητα:	752 x 480 pixel
Ρυθμός σάρωσης:	60 εικόνες το δευτερόλεπτο η κάθε μία
Σκανδάλιση:	Presentation mode
Απόσταση ανάγνωσης:	50 mm - 250 mm
Αισθητήρας:	CMOS Bildsensor
Σάρωση κωδικών:	EAN-8 EAN-13 Standard Code 39 Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code ISBN - 13
Φωτεινότητα περιβάλλοντος:	100000 Lux

Physical characteristics

Weight:	173 g
Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Μήκος:	78 mm
Width:	67 mm
Height:	52 mm

Χρώμα:	μαύρο
--------	-------

