

Delock Σταθμός Φόρτισης για Σαρωτή Δακτυλίου 90607

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός φόρτισης της Delock είναι κατάλληλος για ταυτόχρονη φόρτιση δύο σαρωτών δακτυλίου μέσω επαγωγικής φόρτισης.

Σημείωση

• Παροχή ενέργειας μέσω USB Type-C™ (η μονάδα παροχής ενέργειας και το καλώδιο δε συμπεριλαμβάνονται, το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον σαρωτή)



Αρ. προϊόντος 90608

EAN: 4043619906086

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x USB Type-C™ θηλυκό
- Ρεύμα εισόδου: 5 V
- Ισχύς φόρτισης: μέγιστη 5 W
- Εύρος συχνότητας: 100 - 200 kHz
- Ισχύς μετάδοσης: μεγ. 5 W
- 2 x LED ένδειξη λειτουργίας
- Αντιολισθητική βάση
- Μέση ενεργός απόδοση 50,00 %
- Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %) 40,00 %
- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου 0,15 W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 °C ~ 50 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: - 10 °C ~ 40 °C
- Σχετική υγρασία: 0 - 62 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Χρώμα: μαύρο
- Βάρος: περ. 140 g
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 115 x 68 x 22 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Κατάλληλος Σαρωτής Δακτυλίου 90607

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Βάση φόρτισης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Type-C™ θηλυκό
---------------	------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	100 - 200 kHz
------------------	---------------

Physical characteristics

Weight:	140 g
Μήκος:	115 mm
Width:	68 mm
Height:	22 mm
Χρώμα:	μαύρο