

Delock Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB 2.0 3.5" 5 θυρών + 1 x USB 2.0 Τύπου-A-A θηλυκό

Περιγραφή

Αυτή η συσκευή ανάγνωσης καρτών από τη Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε φατνίο 3.5" ενός Η/Υ και θα συνδεθεί σε μια εσωτερική αρσενικά θύρα ακίδων USB 2.0. Διαθέτει καρταναγνώστη με πέντε υποδοχές και επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής USB.



Αρ. προϊόντος 91708

EAN: 4043619917082

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 1 x υποδοχή CF
 - 1 x υποδοχή SD / MMC
 - 1 x υποδοχή xD
 - 1 x υποδοχή Micro SD
 - 1 x υποδοχή MS
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό
 - εσωτερικά:
 - 1 x 9 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 θηλυκό
- Chipset: Realtek RTS5130
- Μεταλλικό περίβλημα για εγκατάσταση σε φατνίο 3.5"
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
- Δίσκος επανεκκίνησης
- ένδειξη LED για τη συσκευή ανάγνωσης καρτών για την ισχύ (κόκκινο) και την πρόσβαση (πράσινο)
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:
 - 1 x 9 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 θηλυκό καλώδιο περ. 53 εκ.
(συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

- Υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:

Υποδοχή 1

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor

Υποδοχή 2

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD*, Mini SDHC*, Turbo Mini SD*, MMCmobile*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Υποδοχή 3

xD, xD type M, xD type H

Υποδοχή 4

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Υποδοχή 5

MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

*απαιτείται προσαρμογέας

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.11 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 2.0 9 ακίδων αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- συσκευή ανάγνωσης καρτών 3.5" με καλώδιο σύνδεσης
- Βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Ενδεικτική LED:	2 x

Interface

Εξωτερικά:	1 x υποδοχή CF 1 x υποδοχή MS 1 x υποδοχή Micro SD 1 x υποδοχή SD 1 x υποδοχή xD 1 x USB 2.0 Type-A Buchse
Εσωτερικός:	1 x 9 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 θηλυκό

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5130
----------	-----------------

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	50 cm
-----------------	-------