

Delock Konwerter HDMI do 3G-SDI

Opis

Konwerter Delock można wykorzystać do zamiany sygnału HDMI na sygnał HD- lub 3G-SDI. Można podłączyć różne urządzenia video, np. kamerę z wyjściem HDMI do nagrywarki HD-SDI. Sygnał SDI jest transmitowany przez zwykły kabel koncentryczny 75 Ω



Numer artykułu 93238

EAN: 4043619932382

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x HDMI-A żeński
 - Wyjście:
 - 2 x BNC żeńskie (SDI)
- Chipset: GV7600
- Obsługuje 3G-SDI Level A
- Obsługiwana rozdzielczość:
 - SD 480i, 525i oraz 625i
 - HD 720p 24, 25, 30, 50 oraz 60 Hz
 - HD 1080i 50, 60 Hz
 - HD 1080p 24, 25, 30, 50 oraz 60 Hz
- Szybkość transmisji danych do 3 Gbps
- Obsługuje 8 kanałów audio, 48 kHz PCM
- Mocna obudowa metalowa
- Pobór mocy: maks. 4 W
- Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 70 x 25 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
innen \varnothing ca. 2,1 mm
na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
długość: ok. 9 mm

Zawartość opakowania

- Konwerter HDMI do 3G-SDI
- Mocowania i śruby
- Zasilacz

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	1 x HDMI-A żeński
Złącze 2:	1 x BNC żeński
złącze 3:	1 x BNC żeński

Technical characteristics

Chipset:	GV7600
----------	--------

Physical characteristics

Długość:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	25 mm