

Delock Convertizor HDMI la 3G-SDI

Descriere scurta

Acest convertizor de la Delock poate fi folosit pentru a converti un semnal HDMI la un semnal HD sau 3G-SDI. Pot fi conectate diferite dispozitive video, de ex. o cameră cu ieșire HDMI la un recorder HD-SDI. Semnalul SDI este transmis printr-un cablu coaxial convențional de 75 Ohm cu conectori BNC.

**Nr. 93238**

EAN: 4043619932382

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
Intrare:
1 x HDMI-A mamă
Ieșire:
2 x BNC mamă (SDI)
- Chipset: GV7600
- Acceptă 3G-SDI Level A
- Rezoluție acceptată:
SD 480i, 525i și 625i
HD 720p 24, 25, 30, 50 și 60 Hz
HD 1080i 50, 60 Hz
HD 1080p 24, 25, 30, 50 și 60 Hz
- Rată de transfer a datelor de până la 3 Gbps
- Acceptă 8 canale audio cu 48 kHz PCM
- Carcasă solidă din metal
- Consum energetic: max. 4 W
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 100 x 70 x 25 mm


Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
innen ø ca. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9 mm

Pachetul contine

- Convertizor HDMI la 3G-SDI
- Suporturi și șuruburi de montare
- Sursă de alimentare

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A mamă
Conector 2:	1 x BNC mamă
connector 3:	1 x BNC mamă

Technical characteristics

Chipset:	GV7600
----------	--------

Physical characteristics

Lungime:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	25 mm