

# Delock Mini PCIe I/O PCIe full storlek 2 x SATA 6 Gb/s

## Beskrivning

Denna Mini PCIe-modul från Delock expanderar ditt system med två interna SATA 6 Gb/s-gränssnitt. Därmed kan du ansluta enheter som t.ex. SATA-hårddiskar, hårddiskar eller liknande.



### Artikelnummer 95233

EAN: 4043619952335

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x Mini PCIe hane
  - 2 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane
  - 1 x stiftkontakt för PWR LED för indikering av hårddiskåtkomst
- Kringkretsar: Asmedia ASM1061
- Gränssnitt: PCI-Express version 2.0
- Dataöverföringshastighet:
  - SATA upp till 6 Gb/s
  - PCI Express upp till 5 Gb/s
- Stöder hårddisk med NCQ-funktion (Native Command Queue)
- Stöder Seriell ATA AHCI
- Stöder SATA Port Multiplier

## Systemkrav

- Linux Kernel 3.7 eller högre
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Moderkort med en ledig Mini PCIe-plats med ett PCIe-gränssnitt

## Paketets innehåll

- Mini PCIe modul
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Formfaktor:	Mini PCIe full storlek
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

## Interface

kontakt:	MiniPCIe based onPCIe
Kontakt 1:	2 x 7-stifts SATA 6 Gb/s, hona
Kontakt 2:	1 x stiftkontakt för PWR LED för indikering av hårddiskåtkomst

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1061
Dataöverföringshastighet:	SATA upp till 6 Gb/s PCI Express upp till 5 Gb/s
Current consumption:	498 mA