

# Delock Mini PCIe I/O PCIe teljes méretű 2 x SATA 6 Gb/s

## Leírás

Ez a Delock gyártmányú Mini PCIe modul két belső, 6 Gb/s sebességű SATA-csatlakozóval bővíti ki a rendszert, amely lehetővé teszi, hogy különféle eszközöket, például SATA-merevlemezt, meghajtókat és hasonló eszközöket csatlakoztasson.



### Tételszám 95233

EAN: 4043619952335

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x Mini PCIe dugó
  - 2 x érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
  - 1 x csatlakozótűk a merevlemez elérést jelző PWR LED csatlakoztatásához
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1061
- Csatolófelület: 2.0-s (átdolgozott) PCI Express
- Adatátviteli sebesség:
  - Legfeljebb 6 Gb/s SATA
  - Legfeljebb 5 Gb/s PCI Express
- NCQ (Native Command Queuing) merevlemezek támogatása
- A soros ATA AHCI támogatása
- SATA Port Multiplier támogatása

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.7 vagy újabb
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- Alaplap egy szabad Mini PCIe-nyílással és PCIe-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- Mini PCIe modul
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Formatényező:	Mini PCIe teljes méretű
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

## Interface

csatlakozó:	MiniPCIe based onPCIe
Csatlakozó 1:	2 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
Csatlakozó 2:	1 x csatlakozótűk a merevlemez elérést jelző PWR LED csatlakoztatásához

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1061
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 6 Gb/s SATA Legfeljebb 5 Gb/s PCI Express
Current consumption:	498 mA