

Delock Mini PCIe Karta > 4 x Seriový RS-232

Popis

Tento Mini PCIe adaptér od Delocku rozšiřuje váš systém o čtyři přídavné sériové porty, které můžete vyvézt skrze zadní záslepku. K tomuto adaptéru můžete připojit různá sériová zařízení jako je tiskárna, scanner, modem atd.



Číslo produktu 95243

EAN: 4043619952434

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
Na modulu:
2 x 20 pin svorkovnice samec
Na záslepce: (2 záslepky)
2 x sériový RS-232 DB9 samec se šrubovacími matkami
- Chipset: Moschip MCS9904
- Rozměr: Mini PCIe full size
- Rozhraní: PCI Express revise 1.1
- Rychlost přenosu dat až 230,4 Kbps
- Kompatibilní s 16C450 / 16C550 UART
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 30 cm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.7 nebo vyšší
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Základní deska s volným Mini PCIe portem s PCIe rozhraním

Obsah balení

- Mini PCIe modul
- 2 x sériový propojovací kabel
- 2 x záslepka se 2 DB9 porty
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Mini PCIe full size
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Konektor 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
Konektor 2:	2 x 20 Pin RS-232 pin header

Technical characteristics

Chipsetem:	Moschip MCS9904
Rychlost přenosu dat:	4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Interface output:	RS-232
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C450 / 16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 2

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------