


Delock Mini PCIe I/O PCIe la jumătate de dimensiuni 2 x SATA 6 Gb/s

Descriere scurta

Acest modul Mini PCIe de la Delock extinde sistemul prin două porturi SATA 6 Gb/s interne. Îl puteți folosi pentru a conecta dispozitive precum unități SSD, unități HDD SATA sau unități similare. Prin intermediul extensiei atașate, modulul poate fi utilizat în sloturi de dimensiune completă.



Nr. 95260

EAN: 4043619952601

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
1 x Mini PCI Express, Rev. 1.2
2 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată
- Chipset: Asmedia ASM1061
- Interfață: PCI Express revision 2.0
- Factor de formă: Mini PCIe la jumătate din dimensiuni
- Rată transfer date:
SATA de până la 6 Gb/s
PCI Express de până la 5 Gb/s
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă interfața serială ATA AHCI


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.9.4 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Placă de bază cu fantă Mini PCIe liberă cu interfață PCIe

Pachetul contine

- Modul Mini PCIe
- CD cu drivere
- Extensie
- 4 x șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit ex Linux Kernel 4.9.4 Windows 11
-----------------------------	---

Interface

Conector 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.2
Conector 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1061
Data transfer rate:	5 Gbps 6 Gb/s
Interface:	PCI Express