

Delock Mini PCIe I/O PCIe half storlek 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN

Beskrivning

Mini PCIe-modulen från Delock bygger ut ett system med ytterligare ett 2,5 Gigabit LAN-gränssnitt som kan ledas ut via platsfästet.

NBASE-T för högre hastighet

Moderna tjänster och nya teknologier kräver högre bandbredder. NBASE-T-teknologin möjliggör hastigheter upp till 1 Gbps och 2,5 Gbps med konventionella nätverkskablar. Den bästa möjliga överföringshastigheten ställs in automatiskt.



Artikelnummer 95271

EAN: 4043619952717

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - intern: 1 x Mini PCIe hane
 - extern: 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hona
- Kringkretsar: Realtek RTL8125B
- Formfaktor: Mini PCIe halv storlek
- Gränssnitt: PCI-Express version 2.1
- Dataöverföringshastighet:
 - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T med upp till 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
 - PCI Express x1 upp till 4 Gbps
- Stödjer IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stöder IEEE 802.1P layer 2 priority encoding
- Stöder IEEE 802.3x full duplex flödeskontroll
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- LED-indikator för länk och aktivitet

- Kabellängd med anslutningar: ca 25 cm


Systemkrav

- Windows 8.1/10/11
- Moderkort med en ledig Mini PCIe-plats med ett PCIe-gränssnitt
- PC med en ledig plats

Paketets innehåll

- Mini PCIe modul
- 2 anslutningskablar
- Bakre konsol
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	Mini PCIe halv storlek
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

kontakt:	1 x RJ45 hona
----------	---------------

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8125
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	25 cm
Slot bracket:	låg profil standard