

Delock Mini PCIe-kort full storlek till 2 x Seriell RS-232 D-Sub 9 stift

Beskrivning

Mini PCI Express-kortet från Delock utökar en PC med två externa seriella RS-232-anlutningar. Olika enheter, t.ex. scanner, protokollomvandlare, IoT-enheter, etc., kan anslutas till det här kortet.



Artikelnummer 95273

EAN: 4043619952731

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 2 x seriell RS-232 DB9 hane med skruvmuttrar
intern: 1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
- Kringkretsar: Moschip MCS9901
- Formfaktor: Mini PCIe full storlek
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kbps
- Kompatibel med 16C450 / 16C550 / 16C650 UART
- FIFO: 256 byte
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 30 cm


Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Moderkort med en ledig Mini PCIe-plats med ett PCIe-gränssnitt

Paketets innehåll

- Mini PCIe modul
- 1 x spårfäste med två seriellanslutningar
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	Mini PCIe full storlek
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Kontakt 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
Kontakt 2:	2 x seriell RS-232 DB9 hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	ASIX MCS9904
Dataöverföringshastighet:	2 x 921,6 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional Halv duplex
UART:	16C450 / 16C550 / 16C650
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 2

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------