


# Delock USB 2.0 kameramodul med global slutare svart / vit 0,92 megapixel 36° V6 fast fokus

## Beskrivning

USB 2.0 kameramodul från Delock i ett kompakt format som erbjuder en hög upplösning och låg strömförbrukning. Den är perfekt för installation i industriella komponenter som t.ex. IPC:er, inbyggda system, sensorer och i enhetstillverkning. Användningen av en ljuskänslig sensor med bakgrundsbelysning (BSI) expanderar användningsområdet för den här modulen.



### Global slutare

Modulen har en global slutare. Detta gör det förutbestämt för bilder av snabb rörliga objekt.

### Artikelnummer 96397

EAN: 4043619963973

Ursprungsland: China

Paket:

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x 4-stifts USB 2.0-stifthuvud (hona) SMT, delningsavstånd 1,5 mm
- Stifttilldelning:
  - stift 1 - GND
  - stift 2 - USB D+
  - stift 3 - USB D-
  - stift 4 - VCC
- Upplösning: 0,92 megapixels
- Med optiskt IR-filter
- Högsta upplösning: 1280 x 720
- Automatiska bildkontrollfunktioner inkluderar:
  - Automatiskt exponeringskontroll (AEC)
  - Automatiska vitbalans (AWB)
  - Automatiskt bandfilter (ABF)
  - Automatisk kalibrering av svartnivå (ABLC)
- Bildkvalitetskontroller med gamma, skärpa (kantförbättring), linskorrigering, vitpixelreducering, brusreducering och automatiskt 50 / 60 Hz luminansdetektering
- Nuvarande strömförbrukning:
  - sensoraktivering: 100 mA ± 5 mA @ 1280 x 720
- Driftspänning: 5 V DC

- Driftstemperatur: 5 °C ~ 50 °C
- Fuktighet vid användning: 0 ~ 80 %
- Sensorstorlek: 1/4"
- Fast fokus: 1 m - oändligt
- Bländare: F/2,5
- Bildhastigheter: 120 fps @ 1280 x 720 - 160 x 120
- Mått (LxBxH): ca 38 x 38 x 29 mm

---

## Systemkrav

- PC med stöd för UVC
- Linux Kernel 2.6.15 eller högre med Video4Linux
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- DirectX 9.0c eller högre


---

## Paketets innehåll

- Kameramodul

---

## Bilder



## General

Supported operating system:	Android 8.0 eller högre Linux Kernel 2.6.15 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Operating system requirement:	Windows DirectX from 9.0c Linux with Video4Linux

## Interface

kontakt:	1 x WTB 1.5 mm Pitch
----------	----------------------

## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Driftstemperatur:	0 °C ~ 60 °C
Maximum screen resolution:	2560 x 1920
Minimum screen resolution:	640 x 480
Sensor Size:	1/4"
Fixed focus:	1 m to infinity

## Physical characteristics

Längd:	38 mm
Width:	38 mm
Height:	29 mm