


Delock USB 2.0 kamera modul globális zárral fekete / fehér 0,92 megapixeles, 36° V6-os fókusz

Leírás

Ez a Delock 2.0 USB-s kamera modul jól tervezett szerkezetével magas felbontást és alacsony energia felhasználást biztosít. Különösen előnyös ipari felhasználásra például IPC-k, beépített rendszerek, érzékelőd és eszközön belüli termeléshez történő alkalmazásra, Egy hátoldalon illumináló fényérzékeny érzékelő használata tovább bővíti a modul adta lehetőségeket.



Globális zár

A modul globális zár rendelkezik. Ez eleve elrendeli a gyorsan mozgó tárgyak képeit

Tételszám 96397

EAN: 4043619963973

Származási hely: China

Csomag:

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x 4 tűs, USB 2.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozóhévely SMT, vezetékek középvonala közötti távolság 1,5 mm
- Tűkiosztás:
 - tű 1 - GND
 - tű 2 - USB D+
 - tű 3 - USB D-
 - tű 4 - VCC
- Felbontás: 0,92 megapixeles
- Optikai IR szűrővel
- Maximális felbontás: 1280 x 720
- Automatikus képvezérlő funkciók, többek között:
 - Automatikus expozíció-vezérlés (AEC)
 - Automatikus fehéregyensúly (AWB)
 - Automatikus sávszűrő (ABF)
 - Automatikus fekete szintű kalibrálás (ABLC)
- Képmínőség-szabályozás a gamma-élességet (széljavítás), a lencsék korrekcióját, a fehér pixel törlését, a zajkioltást és az automatikus 50 / 60 Hz-es fényerő-érzékelést
- Jelenlegi fogyasztás:
 - az érzékelő aktív: 100 mA ± 5 mA @ 1280 x 720

- Működési feszültség: 5 V DC
- Működési hőmérséklet: 5 °C ~ 50 °C
- Üzemi páratartalom: 0 ~ 80 %
- Érzékelő mérete: 1/4"
- Fix fókuszs: 1 m - végtelen
- Nyílás: F/2,5
- Képtovábbítási frekvenciák: 120 fps @ 1280 x 720 - 160 x 120
- Méretek (HxSzxM): kb. 38 x 38 x 29 mm


Rendszerkövetelmények

- PC, UVC támogatással
- Linux Kernel 2.6.15 vagy újabb, Video4Linuxszal
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- DirectX 9.0c vagy újabb

A csomag tartalma

- Kamera modul

Képek



General

Supported operating system:	Android 8.0 vagy újabb Linux Kernel 2.6.15 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Operating system requirement:	Windows DirectX from 9.0c Linux with Video4Linux

Interface

csatlakozó:	1 x WTB 1.5 mm Pitch
-------------	----------------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 60 °C
Maximum screen resolution:	2560 x 1920
Minimum screen resolution:	640 x 480
Sensor Size:	1/4"
Fixed focus:	1 m to infinity

Physical characteristics

Hosszúság:	38 mm
Width:	38 mm
Height:	29 mm