

Delock Φωτογραφική μηχανή USB 2.0 2,1 megapixel 100° σταθερής εστίασης

Περιγραφή

Η φωτογραφική μηχανή USB 2.0 της Delock προσφέρει μια υψηλή ανάλυση σε συμπαγή κατασκευή και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ταιριάζει ιδανικά για εγκατάσταση σε βιομηχανικά συστήματα όπως IPC, ενσωματωμένα συστήματα, ανιχνευτές και στην κατασκευή συσκευών. Η χρήση φωτοευαίσθητου αισθητήρα με τον οπίσθιο φωτισμό (BSI) διευρύνει το πεδίο της φωτογραφικής μηχανής.



1,95 m

Αρ. προϊόντος 96403

EAN: 4043619964031

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
- Διακριτική ικανότητα: 2,1 megapixel
- Με οπτικό φίλτρο IR
- Υποστήριξη εξόδου για YUY2, MJPG
- Μέγιστη ανάλυση: 1080p (1920 x 1080)
- Οι αυτόματες λειτουργίες ελέγχου εικόνας περιλαμβάνουν::
Αυτόματος έλεγχος έκθεσης (AEC)
Αυτόματη ισορροπία λευκού (AWB)
Αυτόματο φίλτρο ζώνης (ABF)
Αυτόματη βαθμονόμηση επιπέδου μαύρου (ABLCL)
- Ο έλεγχος ποιότητας εικόνας περιλαμβάνει κορεσμό φωτός, γωνία γάμμα, σαφήνεια (ενίσχυση γωνίας), ρύθμιση φακών, εξουδετέρωση λευκών pixel, εξουδετέρωση ήχου και αυτόματο εντοπισμό φωτεινότητας στα 50 / 60 Hz
- Υποστήριξη κλιμάκωσης
- Τρέχουσα κατανάλωση:
ενεργός αισθητήρας: 120 mA ± 5 mA @ 1920 x 1080 pixel
- τάση λειτουργίας: 5 V DC
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 60 °C
- Μέγεθος αισθητήρα: 1/2,7"

- Ευαισθησία: 0,6 V (lx s)
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 39 dB
- Δυναμικό εύρος: 69 dB
- Σταθερή εστίαση: 5 εκ. - 100 μ.
- Άνοιγμα: F/2,7
- Συχνότητα πλαισίου εικόνας:
30 fps @ 1920 x 1080, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 840 x 480, 640 x 360,
640 x 480, 352 x 288
20 fps @ 848 x 480, 800 x 600
10 fps @ 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 35,8 x 35,8 x 23,5 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1,95 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 4.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.4.8 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με υποστήριξη UVC
- Ελάχιστο CPU P4 1,4 GHz, 512 MB RAM

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φωτογραφική μηχανή

Εικόνες



Operation system:	Windows 8.1 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 7 32-Bit ex Linux Kernel 2.6.x ex Mac OS 10.4.8 ex Android 4.0
-------------------	---

Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
-------------	------------------------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 60 °C
Maximum screen resolution:	1080p (1920 x 1080)
Sensor Size:	1/2.7"
Current consumption:	120 mA ± 5 mA @ 1920 x 1080 pixel
Sensibility:	0,6 V (lx s)
Διακριτική ικανότητα:	2,1 megapixel έως και 1920 x 1080 @ 30 Hz
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	39 dB
Frame rate:	30 fps @ 1920 x 1080, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 840 x 480, 640 x 360, 640 x 480, 352 x 288 20 fps @ 848 x 480, 800 x 600 10 fps @ 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
Fixed focus:	5 cm - 100 m
Dynamic range:	69 dB

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	35,8 mm

Width:	35,8 mm
Height:	23,5 mm